

FICHE TECHNIQUE

Feuilles de papier sulfurisé à usage professionnel 52 x 32 cm

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Feuilles de papier sulfurisé à usage professionnel fabriquées à partir de pâte vierge. Siliconées sur les deux faces et adaptées au contact alimentaire, elles offrent une excellente résistance aux températures élevées.

SPÉCIFICATIONS :

Largueur (mm) : 320 ± 3 mm

Longueur (mm) : 520 ± 3 mm

Grammage (g/m²) : 41 ± 2 g/m²

Poids net de la boîte : 3,42 Kg

	Méthode Essai	Unité	Valeurs
Grammage	ISO 536	g/m ²	40,5
Humidité	ISO 287	%	5,4
Épaisseur	ISO 534	μm	41,6
Brillance ISO	ISO 2470-1	%	>76%
Résistance à la déchirure	ISO 1924-3	kN/m	3,88
Allongement MD	ISO 1924-3	%	2,1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET AVERTISSEMENTS

- Peut être utilisé des deux côtés.
- Ne pas utiliser au micro-ondes, sauf dans des appareils spécialement conçus à cet effet.
- Éviter tout contact avec des aliments acides ou salés.
- Éviter tout contact avec des flammes et des résistances, ainsi qu'avec des sources de chaleur et des récipients métalliques.

RÉGLEMENTATION

- Conforme au règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Certifications FSC.
- Certification PEFC
- Certification Halal
- Certification Kosher sur demande

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Format de l'unité minimale de vente : **500 Feuilles/Boîte**

- | | |
|----------------------|--|
| • Largeur : 405 mm | Unités / Palette : 132 Boîtes x 500 Feuilles |
| • Hauteur : 605 mm | Hauteur de la palette : 1,15 m |
| • Profondeur : 29 mm | Poids de la palette : 452 Kg |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les conditions idéales de stockage sont comprises entre 15 et 20 °C, dans un endroit sec. La durée de conservation optimale est de 6 mois maximum. Passé ce délai, les propriétés du matériau peuvent être altérées.

Les chiffres et les valeurs des tests indiqués sont des moyennes.

Toutes les informations sont fournies de bonne foi, sans garantie de la part du fabricant.