



Description

Le papier Basic Tork 2 plis est idéal pour les tâches d’essuyage de base, l’essuyage des mains et quand le rapport coût/efficacité constitue une priorité. Il s’utilise avec le distributeur à dévidage central Tork®, qui constitue une solution polyvalente de grande capacité pour les environnements professionnels présentant des besoins d’essuyage des mains et des surfaces.

- Facile à utiliser d’une seule main
- Retrait aisé du mandrin
- Universel
- 100 % recyclé
- Multi-usages

Certifications de produits



Détails du produit

Nombre de feuilles	450
Largeur du rouleau	18 cm
Diamètre du rouleau	16,2 cm
Gaufrage	Non
Impression	Non
Longueur de feuille	27 cm
Pli	2
Longueur du rouleau	121,5 m
Système	M2
Couleur	Blanc

Données d’expédition

	Unité consommateur (CON)	Unité de transport (TRP)	Palette (PAL)
EAN	7322540411355	7322540411362	7322540978223
Matériaux d’emballage	none	Plastic Shrink Film	-
Pièces	1	6 (6 CON)	180 (30 TRP)
Hauteur	180 mm	180 mm	1 230 mm
Longueur	162 mm	486 mm	1 200 mm
Largeur	162 mm	324 mm	800 mm
Poids brut	709,24 g	4,29 kg	128,85 kg
Poids net	708,59 g	4,25 kg	127,55 kg
Volume	4,72 dm3	28,34 dm3	0,85 m3
Couches par palette	-	-	6
TRP par couches	-	-	5

Produits compatibles



Tork distr Maxi dévid central élévat Blc 559000



Tork distr Maxi dévid central élévat Noi 559008



Tork Centrefeed Dispenser 659000



Tork distr Maxi dévid central M2 Rouge 659008

Information environnementale

Contenu

Ce produit est fabriqué à partir de
 Fibres recyclées
 Produits chimiques Le matériau d’emballage est fabriqué à partir de papier ou de plastique.

Matériau

Fibres recyclées Le recyclage du papier est une utilisation efficace des ressources car les fibres de bois sont utilisées plusieurs fois. Le papier de récupération fait l’objet d’un haut niveau d’exigence en matière de qualité et de pureté, à chaque étape de la chaîne (collecte, tri, transport, stockage, utilisation), afin de garantir des produits sûrs et hygiéniques. Les fibres recyclées sont produites à partir de différents types de papier de récupération collecté, tels que journaux, magazines, papier brouillon ou poubelle, gobelets, briques et briquettes en carton, cartons d’emballage et serviettes en papier. Le choix de la qualité du papier recyclé est fonction du produit et des exigences spécifiques de performance et de blancheur qui lui sont propres. Le papier est dissous dans l’eau, lavé et traité chimiquement à haute température, puis filtré pour en éliminer les impuretés. Le blanchiment de la pâte, qui intervient dans la fabrication des mouchoirs, est avant tout un processus visant à éliminer les substances susceptibles d’altérer les propriétés essentielles du produit fini, notamment la pureté, l’absorption, la solidité et la couleur de la pâte. La pâte recyclée est blanchie à l’aide d’agents non chlorés (peroxyde d’hydrogène et hydrosulfite de sodium). Tous nos produits ne sont pas blanchis. Pour les produits blanchis, nous utilisons des agents de blanchiment (pour augmenter la blancheur de la pâte du papier recyclé).

Produits chimiques

Tous les produits chimiques (adjuvants de fabrication et additifs) sont évalués du point de vue de l’environnement, de la santé et la sécurité au travail et de la sécurité du produit. Pour contrôler la performance du produit, nous utilisons des additifs :Agents de résistance à l’état humide (pour les papiers d’essuyage et essuie-mains)Agents de résistance à l’état sec (utilisés en association avec le traitement mécanique de la pâte pour réaliser des produits résistants comme les papiers d’essuyage)Pour les papiers colorés, des teintures et fixateurs (pour garantir une tenue parfaite de la couleur) sont ajoutésPour les produits imprimés, des encres d’impression (pigments avec supports et fixateurs) sont appliquéesPour les produits à plusieurs plis, nous utilisons souvent une colle soluble à l’eau pour garantir l’intégrité du produit Dans la plupart de nos usines, nous n’ajoutons pas d’agents de blanchiment optique mais c’est souvent le cas avec le papier recyclé car il est utilisé dans le papier d’impression. Nous n’utilisons pas d’adoucisants pour les produits d’hygiène pour les professionnels. Une qualité élevée du produit est assurée par des systèmes de gestion de la qualité et de l’hygiène tout au long des étapes de production, stockage et transport. Afin de maintenir un processus stable et la qualité du produit, la procédure de fabrication du papier est soutenue par les processus/produits chimiques suivants :agents antimousse (surfactants et agents dispersants)contrôle du pH (hydroxyde de sodium et acide sulfurique)adjuvants de rétention (produits chimiques contribuant à l’agglomération des petites fibres pour éviter la perte de fibres)Enduits chimiques (qui aident à contrôler le crêpage du papier pour le rendre doux et absorbant) Pour réutiliser les fibres cassées et utiliser les fibres recyclées, nous utilisons :Adjuvant de mise en pâte (produits chimiques aidant à la remise en pâte d’un papier résistant mouillé)Floculants chimiques (qui aident à nettoyer les encres d’impression et charges du papier recyclé)Agents de

blanchiment (pour augmenter la clarté de la pâte du papier recyclé) Pour le nettoyage de nos eaux usées, nous utilisons des flocculants et des nutriments pour le traitement biologique pour assurer qu’aucun impact négatif sur la qualité de l’eau ne provient de nos usines.

Contact alimentaire	Ce produit remplit les exigences légales pour les matériaux destinés au contact alimentaire, confirmé par une certification externe par un organisme tiers. Le produit est sûr pour essuyer les surfaces de contact alimentaire et peut également entrer en contact occasionnellement avec les denrées alimentaires pour une courte période de temps.
Certification environnementale	Ce produit est certifié Écolabel européen avec le numéro de certificat SE/004/001. Ce produit est certifié FSC® avec le numéro de certicat SA-COC-008266.
Conditionnement	Respect de la Directive sur les emballages et les déchets d’emballage (94/62/EC) : Oui
Date de création d’article et dernière date de révision	Date de publication : 27-09-2023 Date de révision : 14-05-2025
Production	Ce produit est fabriqué à l’usine Hondouville - FR et certifié selon les systèmes de certification ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), BRC-IoP, ISO 45001, ISO 50001 et FSC Chain-Of-Custody.
Disposal/destruction of used product	This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destructured. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste.
Essity France (SAS), 151 bd Victor Hugo - 93400 St Ouen - France	